

## Technische fiche Aula Bernardusscholen Oudenaarde

Bernardusscholen, Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde

Verantwoordelijke techniek: Lode Callens

Contact: [lode.callens@bernardusscholen.be](mailto:lode.callens@bernardusscholen.be)

### Algemeen:

- Afmetingen van het podium:
  - o Lengte: 9.90 m tot aan projectiescherm/gordijn, 12.30m tot aan de muur.
  - o Breedte: 11.40m
  - o Hoogte: X m
- Aantal zitplaatsen: 350
- Rolstoelgebruikers: Er zijn vooraan 8 plaatsen voor rolstoelgebruikers met begeleider.
- De scène en de zaal kunnen volledig verduisterd worden.
- Er is een ringleiding voor slechthorenden aanwezig in de eerste 9 rijen.

### Toneel:

- Afmetingen van de scène:
  - o Vrij speelvlak: 11.40m x 9.90m (uit te breiden tot 12.30m)
  - o Breedte van de scène: 11.40m
  - o Hoogte van de scène-opening: X m
  - o Max. hoogte onder de trekken: X m
- De vloer is een zwevende, zwarte vloer met een **max. belasting van ???**
- Bij gebruik van de scène 11.40m x 9.90m is er een backstage van 2.40m over de hele breedte.
- Lossen en laden van materiaal gebeurt via een poort aan de zijkant van het podium, **H: m en B: m.**
- Boven het podium zijn er drie elektrisch bediende lichttrekken met een last van 250kg/trek.
- Een wit, elektrisch bediend projectiescherm kan voor het achterdoek geschoven worden.

### Kleedkamer:

- Er zijn drie klassen die dienst kunnen doen als kleedruimte.
- Eén klas kan als vestiaire gebruikt worden.
- Er is geen toilet, douche of lavabo aanwezig in deze lokalen.
- Deze lokalen kunnen afgescheiden worden van het publiek.

### Elektriciteit:

- Er is één stopcontact aanwezig aan de inkom (zijkant podium), één in de vloerdoos op het podium en zes in de technische kast (230V) naast het podium.

## **Licht:**

### - Lichtorgel:

FLX S48 zero 88 aan de P.A.

### - Dimblokken: 4 x betapack3 met elk 6 kanalen

- Dimbare stopcontacten op de vaste lichtbrug en lichttrekken
  - Vaste lichtbrug: 8 stopcontacten (25-32)
  - Lichttrek 1: 8 stopcontacten (1-8)
  - Lichttrek 2: 8 stopcontacten (9-16)
  - Lichttrek 3: 8 stopcontacten (17-24)
- Deze zijn allemaal patchbaar via een paneel naar de dimblokken.
- Alle verbindingen gebeuren d.m.v. CE-stekkers, 2-polig plus aarding 16A
- Alle stopcontacten naar de dimblokken zijn genummerd.
- Alle verlengkabels zijn genummerd volgens stopcontact en allemaal aanwezig in de kast.

### - Belichtingstoestellen:

14x Par 56

4 x Par

6 x Frontspot BT 250 EZ

### - Afmetingen filterhouders:

38 x Par 56

- Groot assortiment kleurenfilters

## **Geluid:**

### - P.A.:

- 2 x 10-delige luidsprekers AXIOM AX12C

### - Mengpaneel:

- Yamaha TF 5

### - Monitoring:

- 2 x monitor

### - Microfoons:

- 2 x MiPro draadloze microfoons

### - Headsets:

- 2 x EW D1 + flightcase

## **Beeld:**

- VIVITEK DU8090Z WUXGA (1920 x 1200)
- DVD-speler